

## Deckshield XR 100 Fiberstrie Glassfiber til behandling av riss

### Produktdatablad

#### Produkt beskrivelse

Glassfiberduk for generell forsterkning og øket strekkstyrke på herdeplastbelegg.

#### Bruksområde

Forsterkning av riss og skjøter eller i andre situasjoner hvor mindre bevegelser kan oppstå i forbindelse med Deckshield Elastomeric Membrane eller Deckshield Rapide membrane.

#### Tetthet

300g/m<sup>2</sup> +/-10%

#### Forpakning

Produktet er tilgjengelig i to forskjellige bredder:

Rull - bredde (+/-1%)	Rull - lengde	Rull - vekt (+/-10%)
XR 150 mm	200 meter	9 kg
XR 100 mm	200 meter	6 kg

#### Rissoverbyggende egenskaper

Når glassfiberduk legges inn i Elastomeric skiktet av Deckshield systemet, oppnås rissoverbyggende egenskaper på mer enn 2.5 mm, avhengig av spesifikasjonene.

#### *PRODUKTET ER MENT FOR PROFESJONELL BRUK*

#### *MERK*

*De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om produktene. All overstående informasjon må likevel betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse. Brukeren står selv ansvarlig dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt eller ved feilaktig utførelse.*

#### **Flowcrete Norway AS**

Postboks 307, 1401 Ski, Norway  
Tel: +47 64860830 Fax: +47 64860831  
Email: norway@flowcrete.com  
Flowcrete Norway AS er et RPM selskap